## 2024 OUTLANDER X MR 1000R



## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Motor bicilíndrico en V Rotax<sup>®</sup> con esnórquel, con entrada y salida de CVT reubicadas
- Radiador reubicado
- Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-4Lok<sup>†</sup>
- Neumáticos ITP<sup>†</sup> Cryptid<sup>†</sup> de 30 plg. con rines de aluminio de 14 plg.
- · Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- · Reposapiés para conducción por el barro
- 59 plg. de distancia entre ejes
- Colores, funda de asiento y gráficos del paquete X

MOTOR	1000R	
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax <sup>®</sup> de 976 cc, 91 hp, con esnórquel, refrigerado por líquido y con radiador reubicado	
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT Extra baja L / H / N / R / P	
Tren motriz	Tracción 2WD / 4WD / Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok†	
Asistencia a la conducción	Modos ECO / estándar / deportivo Freno de motor inteligente (iEB™)	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos	
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera	
Amortiguadores delanteros	Amortiguador a gas SHOWA	
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)	
Amortiguadores traseros	Amortiguador a gas SHOWA	
NEUMÁTICOS Y RINES		
Neumáticos delanteros y traseros	ITP <sup>†</sup> Cryptid <sup>†</sup> 30 x 9 / 9 x 14 plg.	
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.	
FRENOS		
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

DIMENSIONES Y CAPACIDADES		
Peso en seco estimado*	459 kg (1013 lb)	
L x An x Al	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51.5 plg.)	
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)	
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)	
Altura del asiento	93.3 cm (36.75 plg.)	
Capacidad del portaequipajes	Traseros: 90 kg (200 lb)	
Capacidad de almacenamiento	21.4 L (5.7 US gal.)	
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	
CARACTERÍSTICAS		
Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg. de ancho	
Instrumentos	Salida de cc, conector de 15 A	
Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con cable	
Iluminación	Faros LED	

## GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Estándar

Guardabarros

Cabrestante

Asiento

Manillar

Protección

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses	
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses	

Cabrestrante de 1,588 kg (3,500 lb)

Parachoques delantero y trasero de alta resistencia

Reposapiés para conducción por el barro





